

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sinalização de código, em conformidade com o Decreto-Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro para aplicação definitiva.

2. COMPONENTES

2.1 – Chapa

Chapa de aço ou alumínio de 2 mm, com aba lateral de 20 mm. Zincada e revestida a pó termoendurecível com excelentes propriedades em termos de estabilidade da cor (RAL 9018), temperaturas elevadas e exposição aos raios ultra-violetas. Este revestimento é aprovado pela marca de qualidade “QUALICOAT”, segundo a licença nº060 de 28.06.1998.

Acabamento em esmalte, de base aquosa, termoendurecível com boa resistência à colagem de telas reflectoras, boas características mecânicas e boa resistência à intempérie.

2.2 – Tela

Tela	Aplicação	Duração	Norma Aplicável
3M Scotchlite DG Cubo	Sinalização definitiva	12 a 15 anos	EN 12899 – 1
3M Scotchlite HIP (Prismática)	Sinalização definitiva	10 anos	EN 12899 – 1
3M Scotchlite EG ⁽²⁾	Sinalização definitiva	7 anos	UNE 135334:2003 e EN 12899 – 1
3M Scotchlite EG-Obras	Sinalização temporária	3 anos	-----

(2) Certificada pela AENOR

2.3 – Abraçadeiras

Abraçadeiras em chapa de aço de 3 mm zincadas e disponíveis nas dimensões de 50, 60, 76, 90, 80x40 e 100x50.

2.4 – Charneiras

Charneiras em chapa de aço de 3 mm zincadas disponíveis no modelo universal (para as medidas 50, 60, 76 e 80 x 40).

2.5 – Parafusos, Porcas e Anilhas

Parafuso Zincado 6.8 de Cabeça Sextavada DIN 933, Anilha Zincada Plana DIN 125 M8 e Porca Zincada Sextavada DIN 934 M8.

2.6 – Tampões

Tampão cinzento em PVC de diâmetro 50, 60, 76, 90 3 80x40 e tampão em chapa 2 mm com a medida para prumo de 100x50.

2.7 – Estruturas de Suporte

2.7.1 – Tubos Circulares:

Estruturas de suporte de 2 mm, metalizadas ou galvanizadas por imersão a quente, disponíveis com o diâmetro de 50, 60.

Estruturas de suporte de 3.25 mm, metalizadas ou galvanizadas por imersão a quente, disponíveis com o diâmetro de 76 e 3".

2.7.2 – Tubos Rectangulares:

Estruturas de suporte de 2 mm, metalizadas ou galvanizadas por imersão, disponíveis nas medidas 80x40 e 100x50.

3. EMBALAGEM

Sinalização de código embalada em bolha de ar com protecção da tela, devidamente identificada com o nome do cliente, código da sinalização e quantidade.

Acessórios de fixação embalados em caixa de cartão.

Estruturas de suporte com cinta metálica.

Marcos de betão acondicionados em palete e cintados com fita de aço.

4. GARANTIA

O prazo de garantia dos bens fornecidos é de 5 anos, a partir da data de aceitação dos bens.

Desta garantia são excluídos todos os defeitos que resultem de má utilização, de utilização abusiva ou negligência, bem como todos os defeitos provenientes de fraude, acção de terceiros, de caso fortuito ou de força maior.

Em caso de anomalia detectada no objecto fornecido, reserva-se o direito de substituir o objecto por outro idêntico.

(1) Sinalização definitiva: O – Sinais Complementares.